

1.2 Обозначения

	Исполнение	Габариты		ir	IEC	Электродвигатель			Пример:
						Тип	Габариты	Типоразмер	
AM	— P F1 F2 F3 P/F P/F1 P/F2 P/F3	25 32 35 40 50 60 80 100 120	/1 /2 /3	смотри таблицу эксплуатационных характеристик	80 (B5) 80 (B14)	AMP 50/2 1:20 80B5			
					T TA ... H	56 315	A ML	AMP 50/2 1:20 T 56 A 4 B5	
					ARP 50/2 1:20				
**AR	15				T TA ... H	56 315	A ML	ACP 50/2 1:20 T 56 A 4	
*AC					ACP 50/2 1:20 T 56 A 4				

Другие спецификации:

Положение клеммной коробки двигателя, если отличается от стандартного (1).

Тип смазки (не указывается для габаритов 25; 32; 35; 40; 50 /1 /2 /3 и 60/1; 32/1 поставляются заправленные маслом, в количестве, рассчитанном на весь срок эксплуатации).

Монтажная позиция с указанием пробок для заправки, слива и контроля уровня масла; если иное не указано, предполагается стандартная позиция M1.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Не изготавливаются AC 35, 100, 120

** Не изготавливаются AR 25, 35.