


Условное обозначение редуктора, мотор-редуктора:

	Размер	Модель	ig	* IEC	кВт	Кол-во полюсов	Электро-двигатель	Пример
CB	40	—	см. таблицы испол.	63(B5)	CB 40 1:82,7 PAM 63 (B5)			
	50	F		...				
	70	/F		0,13	2	63 (B5)	CB 40 1:82,7 кВт 0,18 4 63 (B5)	
	85	P		0,18	4	63 (B5)		
110	F1, F2, F3				
CR					CR 40 1:82,7			



* Если параметры редуктора не соответствуют технической спецификации IEC, определите диаметр отверстия полового входного вала и диаметр фланца под двигатель (то есть: 14/200):

Дополнительные аксессуары:

- Фланцевое исполнение.
- Расположение клеммной коробки отличное от стандартного (стр. ...).
- Смазка (исключение для размеров: 40, 50, залитых маслом на весь срок службы).
- Левый червяк (специальная версия).
- Монтажные позиции (стр. ...). Заправочные пробки, вентиляционные клапаны и указатели уровня масла должны быть свободны для доступа, если не определено положение ВЗ (стр. ...), предусмотренное стандартом.
- Выходные валы с двумя концами.
- Ограничитель крутящего момента.
- Датчик заклинивания вала (ДЗВ).